



10 216 7KF 00 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO EMPOTRADO CON 3 LLAVES




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Color: Phantom Black
- Søoacute;o parte exterior
- Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijaciøn), con ajuste 6°
- GROHE SmartControl con botones met&acut;licos encastados. Pulse el botøn para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving
- Símbolos intercambiables
- GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
- Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip
- GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
- GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ø 46°C incluido
- Filtros colectores de suciedad V&acut;lvas anti-retorno
- Salidas múltiples, pueden accionarse simult&acut;neamente
- Parte empotrable no incluida
- Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min



10 216 7KF 00 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO EMPOTRADO CON 3 LLAVES



PIEZAS DE REPUESTO, febrero 2023 – ahora

- 1: Patrón de montaje (Número de pedido 48362000)
- 2: Volante regulador de temperatura (Número de pedido 49029KF0)
- 2.1: Tapa (Número de pedido 101503KF00)
- 2.2: adaptador de empu#adura (Número de pedido 1015059990)
- 3: Rosetón (Número de pedido 49042KF0)
- 4: Botón pulsador de encimera (registrable) (Número de pedido 48361KF0)
- 4.1: pulsador (Número de pedido 140772430)
- 5: Cartucho (Número de pedido 48359000)
- 5.1: Husillos (Número de pedido 49088000)
- 6: Termoelemento de 3/4" (Número de pedido 49028000)
- 7: Válvulas antiretornos (Número de pedido 47979000)
- 8: Junta tórica (Número de pedido 48360000)
- 9: Llave para desmontaje (Número de pedido 49059000)*
- 10: Cartucho GROHE TurboStat 3/4" (Número de pedido 49003000)*
- 11: Llaves de cierre (Número de pedido 1405300M)*
- 12: Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. (Número de pedido 14048000)*

*Accesorios especiales