

29 118 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO DE DUCHA PARA 1 SALIDA CON LLAVE DE CORTE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Color: Brushed hard graphite (Grafito cepillado)
- Sólo parte exterior
- Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
- Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijaci3n), con ajuste 6°
- GROHE Long-Life acabado duradero
- GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el bot3n para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving
- Símbolos intercambiables
- GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
- GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
- GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
- Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno
- Parte empotrable no incluida
- Caudal: salida A (para cierre externo) = 34 l/min salidas B/C = 29 l/min

