

29 119 DL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO EMPOTRADO CON 2 LLAVES**








DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Color: Brushed warm sunset (Cobre cepillado)
- Sólo parte exterior
- Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
- Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
- GROHE Long-Life acabado duradero
- GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving
- Símbolos intercambiables
- GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
- GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
- GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
- Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno
- Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
- Parte empotrable no incluida
- Caudal:salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min

29 119 DL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO EMPOTRADO CON 2 LLAVES**



bar	1	2	3	4	5	6
—	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
—	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
—	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
l/min						