

# 29 121 DA0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO EMPOTRADO CON 3 LLAVES**








| bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.8 | 29.4 | 36.0 | 41.6 | 46.5 | 50.9 |
| | 13.3 | 18.8 | 23.0 | 26.6 | 29.7 | 32.5 |
| | 13.3 | 18.8 | 23.0 | 26.6 | 29.7 | 32.5 |
| | 19.1 | 26.9 | 33.0 | 38.1 | 42.6 | 46.7 |
| l/min | 15.6 | 22.0 | 27.0 | 31.2 | 34.9 | 38.2 |

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

- Color: Warm sunset (Cobre brillo)
- Sólo parte exterior
- Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
- Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
- GROHE Long-Life acabado duradero
- GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving
- Símbolos intercambiables
- GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
- GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
- GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
- Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno
- Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
- Parte empotrable no incluida
- Caudal:salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min

# 29 121 DA0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO EMPOTRADO CON 3 LLAVES**




| bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.8 | 29.4 | 36.0 | 41.6 | 46.5 | 50.9 |
| | 13.3 | 18.8 | 23.0 | 26.6 | 29.7 | 32.5 |
| | 13.3 | 18.8 | 23.0 | 26.6 | 29.7 | 32.5 |
| | 19.1 | 26.9 | 33.0 | 38.1 | 42.6 | 46.7 |
| l/min | 15.6 | 22.0 | 27.0 | 31.2 | 34.9 | 38.2 |