

29 121 GN0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO EMPOTRADO CON 3 LLAVES**








bar	1	2	3	4	5	6
—	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
—	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
—	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
—	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
—	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
l/min						

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Color: Brushed cool sunrise (Oro cepillado)
- Sólo parte exterior
- Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
- Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
- GROHE Long-Life acabado duradero
- GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving
- Símbolos intercambiables
- GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
- GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
- GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
- Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno
- Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
- Parte empotrable no incluida
- Caudal:salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min

29 121 GN0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO EMPOTRADO CON 3 LLAVES**



bar	1	2	3	4	5	6
—	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
—	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
—	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
—	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
—	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
l/min						